MDH®

Sprzęt Medyczny

WÓZKI ELEKTRYCZNE I DOSTAWKI

SPIS TREŚCI

WÓZKI ELEKTRYCZNE

Easy	3
Limber	4
Modern	5
De Lux	6
De Lux Lift	7
Hero Stand Up	8
Scrubby	9
1.064	10
Itravel	11
Clou	12
Ichair Basic	13
Ichair Mc2	14
Ichair Mc3	15
Ichair RS	16
Ichair Front	17
Ichair Orbit	18
Ichair XXL	20
Ichair Sky	21
Ichair Mcs Junior	22
Optimus 2	23
Mini	24
Rider II	25
Cruiser II	26
Hunter Plus	27
Cityliner 409	28
Street Warrior Q5- 5	29
Street Warrior Q1- 10	30
Street Warrior Q3- 12	31
Street Warrior Q2- 16	32
Way	33
Dodatki i opcje wózki Meyra i Viteacare	34

EASY *wózek inwalidzki o napędzie eletrycznym*

nr katalogowy **W1032**

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16" i 18"
- rama aluminiowa składana krzyżakowo
- szara, oddychająca, demontowalna tapicerka
- regulowane, demontowalne podłokietniki
- uchylne, demontowalne podnóżki
- hamulce elektromagnetyczne
- pełne oświetlenie drogowe - ledowe
- tylne kółeczka przeciwwywrotne
- koła przednie: 9", koła tylne: 14"
- prześwit: 8 cm
- łatwo demontowalne akumulatory
- waga bez akumulatorów: 49 kg



CE VITEA CARE

Prędkość max (km/h)	9	Wysokość wózka do transportu (cm)	97
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	48/53	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	45	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość oparcia pleców (cm)	45	Promień skrętu (cm)	96
Wysokość całkowita wózka (cm)	97	Zasięg* (km)	20
Długość podudzia : min/ max (cm)	39/46	Waga użytkownika (kg)	do 120
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	18-28	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 35
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Moc silników (W)	2 x 300
Przednia wysokość siedziska (z poduszką) (cm)	52		
Szerokość całkowita wózka (cm)	60/65		
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	110		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	70/49		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

LIMBER

wózek inwalidzki o napędzie eletrycznym

nr katalogowy **W1018**

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16" i 18"
- amortyzowana rama (amortyzacja ramy tylnej)
- szara, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska
- regulowany kąt nachylenia oparcia
- regulowane, demontowalne podłokietniki
- możliwość odchylenia joysticka
- uchylne, demontowalne podnóżki
- regulacja długości podudzia
- pełne oświetlenie drogowe - ledowe
- hamulce elektromagnetyczne
- kontroler: VS/PG50A
- regulowane tylne kółka przeciwwywrotne
- koła przednie: 9", koła tylne: 14"
- prześwit: 8 cm
- waga bez akumulatorów: 49 kg



Prędkość max (km/h)	9	Wysokość wózka do transportu (cm)	67
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	44/49	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	45	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość oparcia pleców (cm)	45	Promień skrętu (cm)	96
Wysokość całkowita wózka (cm)	102	Zasięg* (km)	25
Długość podudzia : min/ max (cm)	39-46	Waga użytkownika (kg)	do 120
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	18-28	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 38
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Moc silników (W)	2 x 300
Przednia wysokość siedziska (cm)	49	Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)	40 °
Szerokość całkowita wózka (cm)	60/65		
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	108		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	71/49		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

MODERN *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **PCBL 1600/1800**



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18"
- nowoczesna aluminiowa konstrukcja
- składane oparcie
- regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia
- demontowalna tapicerka
- miękka, gąbkowana poduszka
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki
- regulacja wysokości podnóżków i podłokietników
- inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania
- pantograf, odchylenie joysticka (opcja)
- możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo)
- odłączenie napędu elektrycznego
- kompletne oświetlenie diodowe (LED)
- tylne, chowane kółeczka antywywrotne
- pompowane koła (przednie 9", tylne 14")
- aluminiowe felgi
- amortyzatory kół tylnych
- łatwo demontowane akumulatory
- dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna (opcja)
- zagłówek (opcja)

Prędkość max (km/h)	12	Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	48/53	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość oparcia pleców (cm)	52	Promień skrętu (cm)	96
Wysokość całkowita wózka (cm)	104	Zasięg* (km)	25
Długość podudzia : min/ max (cm)	43-48	Waga użytkownika (kg)	do 136
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22-27	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Moc silników (W)	2 x 300
Przednia wysokość siedziska (cm)	52	Zakres regulacji kąta oparcia	40°
Szerokość całkowita wózka (cm)	59,5		
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	115		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	83/60		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

DE LUXE *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **PCBL 1610/1810**

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18"
- aluminiowa rama
- regulowana głębokość i szerokość siedziska
- elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska
- elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia
- miękka gąbkowa poduszka
- regulowana wysokość podłokietników
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę
- regulowane na długość podnóżki
- niezależna, elektryczna regulacja podnóżków
- pełne oświetlenie drogowe (diodowo-żarówkowe)
- hamulec elektromagnetyczny
- multifunkcyjna jednostka sterująca
- możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna
- regulowany w płaszczyźnie pionowej i poziomej zagłówek
- komplet błotników
- pantograf
- pompowane koła (przednie 9", tylne 14")
- felgi aluminiowe
- chowane tylne kółka antywywrotne



Prędkość max (km/h)	10	Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	43/48	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość oparcia pleców (cm)	52	Promień skrętu (cm)	96
Wysokość całkowita wózka (cm)	125	Zasięg* (km)	20
Długość podudzia : min/ max (cm)	43,5-59	Waga użytkownika (kg)	do 136
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22-27	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Moc silników (W)	2 x 300
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)	54	Zakres regulacji kąta siedziska	20 °
Szerokość całkowita wózka (cm)	59/64	Zakres regulacji kąta oparcia	45 °
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	104		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	119/90		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

DE LUXE LIFT *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **PCBL 1620/1820**

CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama
- wózek terenowo- pokojowy z podwójną amortyzacją
- prędkość 10 km/h
- regulacja głębokości i szerokości siedziska
- elektryczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia pleców
- podnóżki zdejmowane i odchylane z elektryczną regulacją kąta
- elektryczna regulacja wysokości siedziska do 30 cm (winda)
- poduszka siedziska
- oświetlenie
- chowane koła przeciwywrotne
- regulowana wysokość podłokietników
- zagłówek z regulacją pozycji
- biodrowy pas bezpieczeństwa



CE VITEA CARE

Prędkość max (km/h)	10	Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	47-53	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	47	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość oparcia pleców (cm)	57	Promień skrętu (cm)	140
Wysokość całkowita wózka (cm)	110-140	Zasięg* (km)	25
Długość podudzia : min/ max (cm)	43,5-59	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 75
Grubość poduszki siedziska (cm)	6	Moc silników (W)	2 x 450
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)	49	Zakres regulacji kąta siedziska	25 °
Szerokość całkowita wózka (cm)	64	Zakres regulacji kąta oparcia	45 °
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	119/124		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	119/90		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

HERO STAND UP

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **DRVM6C**

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 16", 18"
- elektryczna funkcja pionizacji za pomocą pilota
- tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej
- uchylne podłokietniki
- regulowana wysokość i kąt nachylenia podłokietników
- regulowane na długość podnóżki z podparciem pod łydki
- kółka przeciwwywrotne (tylne i przednie)
- pełne oświetlenie drogowe
- uchwyt kolan
- trzypunktowe pasy zabezpieczające
- zabezpieczający pas biodrowy
- zagłówek
- uchwyt kolan
- hamulce elektromagnetyczne
- koła przednie: 9", koła tylne: 14"
- tylne amortyzatory





Prędkość max (km/h)	9,5	Wysokość wózka do transportu (cm)	88
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	42/47	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	2/9
Wysokość oparcia pleców (cm)	51	Promień skrętu (cm)	90
Wysokość całkowita wózka (cm)	120-162	Zasięg* (km)	20
Długość podudzia : min/ max (cm)	42-48	Waga użytkownika (kg)	do 120/135
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 55
Grubość poduszki siedziska (cm)	8,5	Moc silników (W)	2 x 450
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)	56		
Szerokość całkowita wózka (cm)	64 (18")		
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	114		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	95/63		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

SCRUBBY *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **PCBL 1220/1420**

CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 12", 14"
- amortyzowana, aluminiowa rama
- regulowana głębokość i szerokość siedziska
- elektrycznie regulowany kąt siedziska 10° (max 18 cm)
- składane oparcie z regulacją nachylenia
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- miękka gąbkowa poduszka
- regulowana wysokość podłokietników
- demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę (regulacja kąta zgięcia)
- regulowane na długość podnóżki
- oświetlenie pełne drogowe (diodowo-żarówkowe)
- odłączanie napędu elektrycznego
- możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo
- możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna
- regulacja w płaszczyźnie poziomej jednostki sterującej
- chowane tylne kółka antywywrotne
- aluminiowe felgi
- regulowany zagłówek



CE VITEA CARE

Prędkość max (km/h)	12	Wysokość wózka do transportu (cm)	72
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	30/35	Rozmiar kółek przednich	9
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	41	Rozmiar kółek tylnych	14
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	41,5	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Wysokość oparcia pleców (cm)	42	Promień skrętu (cm)	95
Wysokość całkowita wózka (cm)	115	Zasięg* (km)	25
Długość podudzia : min/ max (cm)	25,5-34,5	Waga użytkownika (kg)	do 83
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	11-14,5	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Moc silników (W)	2 x 300
Przednia wysokość siedziska (cm)	45/49	Zakres regulacji kąta siedziska	25 °
Szerokość całkowita wózka (cm)	56	Zakres regulacji kąta oparcia	40 °
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)	88/72		
Waga wózka z/ bez akumulatorami (kg)	80		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

1.064 *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **1.064**

CECHY PRODUKTU:

- kompaktowy, najmniejszy wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
- innowacyjne rozwiązanie dla osób z problemami chodzenia; pozwala pokonywać dystanse do 17 km na jednym ładowaniu akumulatorów
- 50 cm promień skrętu ułatwia poruszanie się wewnątrz małych pomieszczeń, zwiększa samodzielność w życiu codziennym: spacery, zakupy, poruszanie się w domu czy uczelniach
- małe wymiary wózka, możliwość rozmontowania go oraz niewielka waga umożliwia łatwy transport wózka nawet w autach z niewielkim bagażnikiem
- łatwość w obsłudze i jego kompaktowość pozwala użytkować wózek osobom w różnym wieku oraz z różnym rodzajem niepełnosprawności



CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	47 - 57
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	47 - 57
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40
Wysokość oparcia pleców (cm)	40
Wysokość całkowita wózka (cm)	77 - 85
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	19 - 25
Grubość poduszki siedziska (cm)	7
Przednia wysokość siedziska (cm)	37 - 45
Szerokość całkowita wózka (cm)	58
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)	76
Waga wózka z/ bez akumulatorami (kg)	47/43

Wysokość wózka do transportu (cm)	47
Rozmiar kółek przednich (cm)	11
Rozmiar kółek tylnych (cm)	22
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	5
Promień skrętu (cm)	50
Zasięg* (km)	17 (z akum.litowymi)
Waga użytkownika (kg)	do 120
Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 20,8 (lit.)/ 14Ak (żel)
Moc silników (W)	200

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ITRAVEL

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **1.054**

Wielofunkcyjny wózek do domowego użytku

CECHY PRODUKTU:

- wózek o napędzie elektrycznym
- małe kompaktowe wymiary umożliwiające poruszanie się wewnątrz pomieszczeń
- składana rama ułatwiająca transport wózka
- regulacja kąta oparcia
- odchylane podłokietniki
- system akumulatorów z dodatkowym gniazdem ładowania
- kółka podporowe
- komfortowa tapicerka z dzianiny dystansowej (oddychająca)
- jednoczęściowy stopień podnóżka chowany pod wózek
- kolor ramy biały

OPCJE:

- paleta tapicerek siedziska
- pas bezpieczeństwa
- stabilizujący pas piersiowy





CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6	Wysokość wózka do transportu (cm)	30
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	44	Rozmiar kółek przednich (cm)	17
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	44	Rozmiar kółek tylnych (cm)	20
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	40	Promień skrętu (cm)	97
Wysokość całkowita wózka (cm)	87	Zasięg* (km)	do 10
Długość podudzia : min/ max (cm)	30 - 43	Waga użytkownika (kg)	do 120
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	30 (25)	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 10,4 Ah
Grubość poduszki siedziska (cm)	6	Moc silników (W)	2 x 100
Przednia wysokość siedziska (cm)	44		
Szerokość całkowita wózka (cm)	56		
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	97		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	23/22		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

CLOU *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **9.500**

CECHY PRODUKTU:
- wózek elektryczny składany krzyżakowo
- prędkość 6 km/h
- koła przednie 200x50 (8")
- koła tylne 12"
- tapicerka tekstylna
- boczek z osłoną z plexi oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- zdejmowane i odchylane podnóżki

OPCJE:
- regulacja kąta oparcia do 30°
- różnorodność końcówek joysticka
- tapicerka oparcia z regulacją napiętości pasami
- oświetlenie
- pas bezpieczeństwa
- zagłówek
- podnóżki z ręczną regulacją kąta
- tapicerka z tkaniny oddychającej



CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6	Wysokość wózka do transportu (cm)	51/91
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	43	Rozmiar kółek przednich	8"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	38-50/ 43-55	Rozmiar kółek tylnych	12,5"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców bez poduszki (cm)	40	Promień skrętu (cm)	100
Wysokość całkowita wózka (cm)	91	Zasięg* (km)	30
Długość podudzia : min/ max (cm)	36-50	Waga użytkownika (kg)	do 120
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	19-30	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 45
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 180
Przednia wysokość siedziska (cm)	51	Zakres regulacji kąta oparcia	do 30°
Szerokość całkowita wózka (cm)	59/70		
Długość całkowita wózka z /bez podnóżków (cm)	110/79		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	67/40		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ICHAIR BASIC *wózek inwalidzkio napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **1.609**

CECHY PRODUKTU:
- stała rama
- prędkość 10 km/h
- oświetlenie
- koła przednie 9"
- koła tylne 12,5"
- tapicerka czarna
- kolor ramy srebrny
- uchwyt joysticka z regulacją długości, wysokości, odchylany
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- boczek z regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- regulacja szerokości (między boczkami) do 55 cm
- regulacja głębokości 40-53 cm
- poduszka 6 cm

OPCJE:
- podnóżek z regulacją kąta do wyprostu nogi
- pas bezpieczeństwa
- zagłówek
- tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami
- oddychająca tapicerka pleców
- anatomiczne siedzisko typu Ergoseat



Prędkość max (km/h)	10	Wysokość wózka do transportu (cm)	60
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	43	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	43- 55	Rozmiar kółek tylnych	12,5"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	50	Promień skrętu (cm)	84
Wysokość całkowita wózka (cm)	94, 98, 101	Zasięg* (km)	25
Długość podudzia : min/ max (cm)	28- 43	Waga użytkownika (kg)	do 120
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24- 35	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 180
Przednia wysokość siedziska (cm)	44, 48, 51	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do +10°
Szerokość całkowita wózka (cm)	59	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30°
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	110/84		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	81/45		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ICHAIR MC2

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **1.611**

CECHY PRODUKTU:

- wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach
- prędkość 6 km/h
- tapicerka tekstylna
- koła przednie 9", tylne 12,5" z felgą aluminiową
- akumulatory żelowe 50Ah
- boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- zdejmowane i odchylane podnóżki
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- napęd tylny

OPCJE:

- mocniejsze akumulatory 73Ah
- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
- anatomiczne siedziska
- różnorodność końcówek joysticka
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
- pas bezpieczeństwa
- elektryczna regulacja wysokości siedziska
- elementy stabilizacji
- zagłówek i stolik terapeutyczny
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna



CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6/ 10	Wysokość wózka do transportu (cm)	57
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	9"/10"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	+12	Rozmiar kółek tylnych	12"/14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	7
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	84
Wysokość całkowita wózka (cm)	89 - 103	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28-43	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24- 35	Pojemność akumulatorów (Ah)	2x50/2x73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2x180/2x300/2x350
Przednia wysokość siedziska (cm)	44, 46, 48, 50, 51, 53	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do +10° lub -2° do +26°/0° do +50°(e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	53/59	Zakres regulacji kąta oparcia	-2° do +30° lub -10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	113/83		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	83/45		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ICHAIR MC3

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **1.612**



CECHY PRODUKTU:
- wózek elektryczny terenowo-pokojowy
- prędkość 6 km/h
- akumulatory żelowe 50 Ah
- tapicerka tekstylna
- odchylane i zdejmowane podnóżki
- podwójna amortyzacja sprężynowa z regulacją
- boczek z osłoną ubrania i regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- koła przednie 10", tylne 14"; z felgą aluminiową
- oświetlenie
- ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- elementy stabilizacji
- śpiwór

OPCJE:
- mocniejsze akumulatory 73Ah
- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
- anatomiczne siedziska
- różnorodność końcówek joysticka
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCd
- pas bezpieczeństwa
- zagłówek i stolik terapeutyczny
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda)

CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6/ 10	Wysokość wózka do transportu (cm)	59
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	10"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	+ 12	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	7
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	90
Wysokość całkowita wózka (cm)	81- 102	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28- 43	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24- 45	Pojemność akumulatorów (Ah)	2x50/ 2x73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2x180/ 2x300/ 2x350
Przednia wysokość siedziska (cm)	46, 49, 52	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do +10° lub -2° do +33° (e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	63	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30° lub -10° do +50° (e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	87/117		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	108/63		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ICHAIR RS *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **1.615**

CECHY PRODUKTU:
- napęd tylny
- prędkość do 13,5 km/h
- wózek terenowo-pokojowy
- koła przednie 10" koła tylne 15"
- silnik do 350 W
- anatomiczne siedzisko ErgoSeat
- ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia
- regulowana głębokość oraz szerokość siedziska
- elektronika R-NET z wyświetlaczem LED
- amortyzacja
- bagażnik rurkowy
- pas bezpieczeństwa
- tapicerka z tkaniny dystansowej
- oświetlenie
- boczki wpinane z regulacją np. podłokietnika

OPCJE
- elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- podnóżki z ręczną lub elektryczną regulacją kąta
- system ESP
- elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
- niestandardowe systemy sterowania oraz końcówki joysticka (patrz: sterowanie niestandardowe)



Prędkość max (km/h)	6/ 13	Wysokość wózka do transportu (cm)	59-66
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	10"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	+ 12	Rozmiar kółek tylnych	14"/15"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	84
Wysokość całkowita wózka (cm)	81-103	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	35- 50	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	18- 29	Pojemność akumulatorów (Ah)	2x73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 300/2x350
Przednia wysokość siedziska (cm)	46, 50, 53	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do +10° lub -2° do +26°/0° do +50°(e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	63,5/70	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30° lub -10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	113/83		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	100/60		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ICHAIR FRONT *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **1.613**

CECHY PRODUKTU:
- wózek terenowo-pokojowy z przednim napędem
- koła przednie zabezpieczające
- amortyzacja
- koła przednie 14"
- koła tylne, skrętne 9"
- oświetlenie
- elektronika R-NET
- ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia
- regulacja szerokości i głębokości siedziska
- boczki z regulacją wysokości i głębokości podłokietnika
- podnóżek zdejmowany i odchylany
- stopień podnóżka dzielony

OPCJE:
- system ESP
- elementy stabilizacji
- dodatkowe modele siedzisk
- elektryczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- elektryczna lub ręczna regulacja kąta podnóżka
- podnóżek centralny
- prędkość 10 km/h



CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6/ 10	Wysokość wózka do transportu (cm)	61
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	14"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	+ 12	Rozmiar kółek tylnych	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	65
Wysokość całkowita wózka (cm)	89- 101	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28- 45	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24- 35	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50/ 2 x 73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 220/ 2 x 300
Przednia wysokość siedziska (cm)	44, 48, 51	Zakres regulacji kąta siedziska	4° do +10° lub 4° do +26°/0° do +50°(e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	63	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30 ° lub -10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	113/91		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	108/65		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ICHAIR ORBIT

nr katalogowy **1.618**

CECHY PRODUKTU:

- wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym z napędem środkowym
- optymalizacja zwrotności oraz wysoka stabilność podnosi precyzje
- manewrowania wózkiem nawet w małych pomieszczeniach
- idealny dla mobilności w pracy oraz w domu
- oś obrotu wózka pokrywa się z linią kręgosłupa użytkownika
- wysokiej klasy amortyzacja podnosi komfort użytkowania wózka na zewnątrz
- zastosowanie podnóżka centralnego umożliwia uzyskanie kąta 90° w kolanach
- tylne koła skrętne a zarazem podporowe w wersji pojedynczej lub podwójnej
- ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia pleców
- szeroka gama boczków z profilowanymi podłokietnikami
- możliwość zastosowania podnóżków standardowych lub podnóżka centralnego
- oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami
- wiele kolorów ramy oraz tapicerki



Prędkość max (km/h)	6/10	Wysokość wózka do transportu (cm)	63
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	38, 43, 48, 53	Rozmiar kółek przednich	8"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	+12	Rozmiar kółek tylnych	12,5"/14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 43, 46, 49, 53, 56	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	45, 50	Promień skrętu (cm)	80
Wysokość całkowita wózka (cm)	87-101	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	28-45	Waga użytkownika (kg)	do 160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	24-35	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50, 2 x 73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 180, 2 x 350
Przednia wysokość siedziska (cm)	43, 44, 46,5, 47,5, 50, 51	Zakres regulacji kąta siedziska	1, 4, 7, 10/ 0 do 30/ 0 do 50(e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	68	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30°/-10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z /bez podnóżkami (cm)	125/93		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	125-165/80-120		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

OPCJE:

- prędkość 10km/h
- wzmocnione silniki 350W
- mocniejsze akumulatory bezobsługowe
- koła napędowe 14”
- elektryczna regulacja kąta siedziska oraz kąta oparcia do 50*
- elektryczna regulacja tylnej wysokości siedziska (pomoc do wstania z wózka)
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda) do +30cm
- elektryczna regulacja kąta podnóżka (standardowego oraz centralnego)
- szeroka oferta siedzisk
- elektronika R-Net z Bluetooth, IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem panelu sterowania
- niestandardowe końcówki joysticka dla potrzeb użytkownika
- szeroka gama niestandardowych systemów sterowania (palcem, brodą, zewnętrzne panele sterowania)
- bogate wyposażenie dodatkowe wózka





Eletryczna regulacja kąta tylnej części siedziska (pomoc w postawieniu osoby)
kod 4118

CE MEYRA

ICHAIR XXL *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **1.614**

CECHY PRODUKTU:
- wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach
- prędkość 6 km/h i 10km/h
- siedzisko profilowane ErgoSeat
- koła przednie 10", tylne 14" z felgą aluminiową
- akumulatory żelowe 73 Ah
- oświetlenie
- boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- zdejmowane i odchylane podnóżki
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- elektronika R-Net z wyświetlaczem diodowym

OPCJE:
- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
- różnorodność końcówek joysticka
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
- pas bezpieczeństwa
- zagłówek
- stolik terapeutyczny



CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6/10	Wysokość wózka do transportu (cm)	65
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	53, 58	Rozmiar kółek przednich	10"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	+12	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43, 46, 49, 53, 56, 60	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	53, 57	Promień skrętu (cm)	95
Wysokość całkowita wózka (cm)	99- 113	Zasięg* (km)	35
Długość podudzia : min/ max (cm)	37- 51	Waga użytkownika (kg)	do 200
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	17- 28	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 300, 2 x 350
Przednia wysokość siedziska (cm)	46, 51, 56	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do + 10°/ 0° do +22°(e)
Szerokość całkowita wózka (cm)	68- 92	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30°/ -10° do +50°(e)
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)	115- 85		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	130/90		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ICHAIR SKY *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **1.620**

CECHY PRODUKTU:

- wózek ze środkowym napędem
- regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej
- pionizacja użytkownika z każdej pozycji (siedząca, leżąca, półleżąca)
- elektryczna regulacja kąta siedziska do 40°
- automatyczne dopasowanie się siedziska podczas regulacji kąta siedziska i oparcia
- podnóżek centralny
- komfortowa tapicerka siedziska standardowego
- mocne silniki 2x350W
- wysokiej klasy elektronika R-Net z wyświetlaczem LCD, Bluetooth i IR
- tylne kółko podporowe na amortyzacji
- oświetlenie drogowe z kierunkowskazami

OPCJE:

- prędkość 10 km/h
- podnóżek centralny z elektryczną regulacją długości podudzia
- mocniejsze akumulatory bezobsługowe
- szeroka oferta sterowań niestandardowych (broda, palec, mini joystick)
- bogate wyposażenie opcji dodatkowych





Opcja pionizacji użytkownika

CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6/10	Wysokość wózka do transportu (cm)	88
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	43 (regulacja 40 - 48)	Rozmiar kółek przednich	7"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	48 (regulacja 45 - 53)	Rozmiar kółek tylnych	14"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	54	Promień skrętu (cm)	64
Wysokość całkowita wózka (cm)	99 - 106	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	25 - 43,5	Waga użytkownika (kg)	do 140
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	20 - 35	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 60, 2 x 73
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 350
Przednia wysokość siedziska (cm)	45, 48,5, 52	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do 40°/ funkcja pionizacji
Szerokość całkowita wózka (cm)	64	Zakres regulacji kąta oparcia	+90° do +150°
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)	109,5		
Waga wózka z/ bez akumulatorami (kg)	173/130		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

ICHAIR MCS JUNIOR

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **1.616**

CECHY PRODUKTU:
- prędkość 6 km/h
- kompaktowy wózek pokojowo-terenowy
- amortyzacja tylna
- szerokość siedziska 30 - 40 cm
- regulacja głębokości siedziska w zakresie 30 - 40 cm
- ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- podnóżek zdejmowany i odchylany
- stopień podnóżka jednoczęściowy
- oświetlenie
- koła przednie 8" lub 9"
- koła tylne 12,5"

OPCJE:
- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (+20)
- podnóżek centralny
- sterowanie dla opiekuna
- specjalne system sterowania oraz końcówki joysticka (patrz: sterowanie niestandardowe)



CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6/10	Wysokość wózka do transportu (cm)	61
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	30, 34, 38	Rozmiar kółek przednich	8" lub 9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	+ 6	Rozmiar kółek tylnych	12,5"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	30, 33, 37, 40	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	6
Wysokość oparcia pleców (cm)	39, 44	Promień skrętu (cm)	84
Wysokość całkowita wózka (cm)	81-92,5	Zasięg* (km)	40
Długość podudzia : min/ max (cm)	25- 30	Waga użytkownika (kg)	do 75
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	18- 25	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50, 2 x 75
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	2 x 180, 2 x 300
Przednia wysokość siedziska (cm)	42, 43,5, 44, 45, 45,5, 47	Zakres regulacji kąta siedziska	0° do +10°/ 0° do +22°
Szerokość całkowita wózka (cm)	59	Zakres regulacji kąta oparcia	-10° do +30°/-10° do +30°
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	97/79		
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	89/45		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

OPTIMUS 2

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **3.322**

CECHY PRODUKTU:
- wózek elektryczny terenowy z przednim napędem
- komfortowy fotel profilowany
- płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej
- regulacja skokowa kąta siedziska
- pełna amortyzacja i oświetlenie
- koła z ogumieniem bieżnikowanym i aluminiową felgą
- podłokietniki odchylane i z regulacją kąta i wysokości
- odchylane i zdejmowane podnóżki
- płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej (siedzisko ErgoStar)
- regulacja podpory odcinka lędźwiowego (siedzisko ErgoStar)

OPCJE:
- prędkość 15 km/h
- akumulatory żelowe 125 Ah
- różnorodność siedzisk anatomicznych
- duży wybór końcówek joysticka
- elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna
- pas bezpieczeństwa
- zagłówek i stolik terapeutyczny
- boczek z osłoną ubrania
- rozbudowana elektronika z wyświetlaczem LCD
- podnóżki z ręczną lub elektryczną regulacją kąta



CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	6/10/15	Wysokość wózka do transportu (cm)	72-80
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	50 (ErgoStar)	Rozmiar kółek przednich	14"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	43, 48 (ErgoSeat) + 12	Rozmiar kółek tylnych	13"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	50 (ErgoStar)	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	11
Wysokość oparcia pleców (cm)	64 (ErgoStar)	Promień skrętu (cm)	120
Wysokość całkowita wózka (cm)	122- 125	Zasięg* (km)	do 70
Długość podudzia : min/ max (cm)	38- 40	Waga użytkownika (kg)	do 150
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	19- 25	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 79, 2 x 107, 2 x 125
Grubość poduszki siedziska (cm)	3 lub 6	Moc silników (W)	1x 950
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)	58/ 61	Zakres regulacji kąta siedziska	+4° do +12°/5° do +20°
Szerokość całkowita wózka (cm)	68	Zakres regulacji kąta oparcia	Ergostar do 180°
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	116/103		ErgoSeat 0° do 30°/-10° do +50°
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	150/105		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

MINI *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy: **W4026**

CECHY PRODUKTU:

- wózek inwalidzki drogowy typu SKUTER
- łatwa obsługa; prosty i intuicyjny panel sterowania
- innowacyjny design
- łatwy demontaż akumulatorów
- możliwość ładowania akumulatorów po wymontowaniu z wózka
- łatwe składanie wózka do transportu bez konieczności użycia kluczy
- oświetlenie drogowe
- zderzaki chroniące przed uderzeniem obudową wózka
- kółka 9"; felga aluminiowa
- regulacja wysokości siedziska
- siedzisko obrotowe z blokadą
- siedzisko z odchylanymi podłokietnikami
- regulacja kąta kolumny kierowniczej
- koszyk na zakupy montowany na kolumnie kierowniczej



ZASTOSOWANIE:

Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

CE VITEA CARE

Prędkość max (km/h)	7	Wysokość wózka do transportu (cm)	54
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	41	Rozmiar kółek przednich	9"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	41-51	Rozmiar kółek tylnych	9"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	39	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	5
Wysokość oparcia pleców (cm)	37	Promień skrętu (cm)	165"
Wysokość całkowita wózka (cm)	102	Zasięg* (km)	18
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	17	Waga użytkownika (kg)	120
Szerokość całkowita wózka (cm)	51	Pojemność akumulatorów (Ah)	2x20
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	110	Moc silników (W)	200
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	53/49		
Prześwit (cm)	5,5		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

RIDER II

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy: **W 4025**

CECHY PRODUKTU:
- obrotowy fotel regulowany w płaszczyźnie poziomej
- regulacja kąta nachylenia oparcia
- regulowany kąt ustawienia kierownicy
- pełne oświetlenie drogowe (LED)
- komplet lusterek wstecznych
- koszyk zakupowy
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- zagłówek
- hamulce elektromagnetyczne
- zderzak przedni i tylny
- sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego
- kompaktowe gabaryty
- koła przednie: 11,5"
- tylne koła: 11,5"

ZASTOSOWANIE:
Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.



CE VITEA CARE

Prędkość max (km/h)	12	Wysokość wózka do transportu (cm)	64
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Rozmiar kółek przednich	11,5"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	52-62	Rozmiar kółek tylnych	11,5"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	42	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	11
Wysokość oparcia pleców (cm)	51	Promień skrętu (cm)	124"
Wysokość całkowita wózka (cm)	108	Zasięg* (km)	25
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	20	Waga użytkownika (kg)	120
Wysokosc siedziska (cm)	45	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 40
Szerokość całkowita wózka (cm)	60	Moc silników (W)	400
Długość całkowita wózka (cm)	127	Prześwit (cm)	6,5
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	92/60		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

CRUISER II *wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym*

nr katalogowy **PW4028**

CECHY PRODUKTU:
- nowoczesny design
- obrotowy fotel, regulowany w płaszczyźnie poziomej
- regulacja kąta nachylenia oparcia
- regulowany kąt ustawienia kierownicy
- komplet lusterek wstecznych
- koszyk zakupowy
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- zagłówek
- pełne oświetlenie drogowe
- hamulce elektromagnetyczne
- sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego
- przedni i tylny zderzak
- koła przednie: 13"
- tylne koła: 13"
- pełna amortyzacja (4 amortyzatory)



ZASTOSOWANIE:
Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Prędkość max (km/h)	15	Wysokość wózka do transportu (cm)	64
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	47	Rozmiar kółek przednich	13"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	49-58	Rozmiar kółek tylnych	13"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43,5	Przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	11
Wysokość oparcia pleców (cm)	50	Promień skrętu (cm)	165"
Wysokość całkowita wózka (cm)	112	Zasięg* (km)	30
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	19	Waga użytkownika (kg)	140
Wysokość siedziska (cm)	53	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 55
Szerokość całkowita wózka (cm)	64	Moc silników (W)	800
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	148	Prześwit (cm)	7,5
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	134/99		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

HUNTER PLUS

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **W 4029**

CECHY PRODUKTU:

- pełna amortyzacja (4 amortyzatory)
- regulowana wysokość siedziska
- regulowany w płaszczyźnie poziomej i pionowej obrotowy fotel
- regulowany kąt nachylenia oparcia
- komplet lusterek wstecznych
- pełne oświetlenie drogowe (ledowo-żarówkowe)
- hamulce elektromagnetyczne
- kosz zakupowy
- tylne kółka antywywrotne
- koła przednie: 13”
- koła tylne: 13”
- płynna regulacja prędkości
- prześwit: 12 cm
- waga bez akumulatorów: 99 kg

ZASTOSOWANIE:

Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.



CE VITEA CARE

Prędkość max (km/h)	14	Wysokość wózka do transportu (cm)	64
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	47	Rozmiar kółek przednich	13"
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	49-58	Rozmiar kółek tylnych	13"
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	43,5	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	13
Wysokość oparcia pleców (cm)	50	Promień skrętu (cm)	165"
Wysokość całkowita wózka (cm)	112	Zasięg* (km)	50
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	19	Waga użytkownika (kg)	140
Wysokość siedziska (cm)	51	Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 75
Szerokość całkowita wózka (cm)	70	Moc silników (W)	1400
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	142	Prześwit (cm)	7
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	155/109		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

CITYLINER 409

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **: 1.254**



CECHY PRODUKTU:

- alufelgi
- 2 x lusterka
- regulwana i blokowana kolumna kierownicy
- komfortowe siedzisko z regulacja kąta oparcia, regulacją głębokości i obracane o 360°
- regulacja szerokości siedziska poprzez płynną regulację podłokietników
- bardzo prosta i intuicyjna obsługa
- dwustronne dźwignie do obsługi palcem lub kciukiem
- mechaniczne zwolnienia hamulca sprężynowego
- prosty w obsłudze panel sterujący z regulatorem prędkości
- podwójna dźwignia do prowadzenia wózka jedną ręką (palcem lub kciukiem)
- oświetlenie LED w tym: kierunkowskazy, światła awaryjne i STOP
- płynna regulacja prędkości maksymalnej
- klakson
- ładowarka

ZASTOSOWANIE:

Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

CE MEYRA

Prędkość max (km/h)	8	Wysokość wózka do transportu (cm)	60
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	45	Rozmiar kółek przednich (cm)	26
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	45 - 67	Rozmiar kółek tylnych (cm)	26
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	41	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	8
Wysokość oparcia pleców (cm)	45	Promień skrętu (cm)	160
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	160/240	Zasięg* (km)	35
Przednia wysokość siedziska (cm)	66	Waga użytkownika (kg)	136
Szerokość całkowita wózka (cm)	61	Pojemność akumulatorów (Ah)	12Ah 2 x 35Ah
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)	120	Moc silników (W)	210
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)	91/72		

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

STREET WARRIOR Q5-5

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **Q5**

CECHY PRODUKTU:
- możliwość wyboru spośród 3 rodzajów złączek
- złącza do wózków z ramą stałą (2 rodzaje) oraz składaną

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.



Prędkość max (km/h)	10
Zasięg (km)	20
Średnica koła przedniego	8"
Moc silnika (W)	300
Pojemność akumulatorów (Ah)	36V/210 (lit.)
Waga dostawki (kg)	8

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

STREET WARRIOR Q1-10

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy**: Q1-10**

CECHY PRODUKTU:
• możliwość wyboru złącza do wózków z ramą stałą oraz składaną

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.



Prędkość max (km/h)	13,5
Zasięg (km)	30
Średnica koła przedniego	10"
Moc silnika (W)	500
Pojemność akumulatorów (Ah)	36V/12(lit.)
Waga dostawki (kg)	14

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

STREET WARRIOR Q3-12

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **Q3-12**

CECHY PRODUKTU:

• możliwość wyboru złącza do wózków z ramą stałą oraz składaną

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.



Prędkość max (km/h)	25
Zasięg (km)	30
Średnica koła przedniego	12"
Moc silnika (W)	400
Pojemność akumulatorów (Ah)	36V/16 (lit.)
Waga dostawki (kg)	28

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

STREET WARRIOR Q2-16

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy **Q2-16**

CECHY PRODUKTU:
• możliwość wyboru złącza do wózków z ramą stałą oraz składaną

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.



Prędkość max (km/h)	25
Zasięg (km)	30
Średnica koła przedniego	16"
Moc silnika (W)	400
Pojemność akumulatorów (Ah)	36V/6(lit.)
Waga dostawki (kg)	22

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

WAY *wózek inwalidzki specjalny z napędem tylnym*

nr katalogowy**: DRVK0M**

CECHY PRODUKTU:
• możliwość wyboru złącza do wózków z ramą stałą oraz składaną
• mocowany z tyłu wózka

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.





Prędkość max (km/h)	7,5
Zasięg (km)	x
Średnica koła	10"
Moc silnika (W)	400
Pojemność akumulatorów (Ah)	24V/6,6(lit.)
Waga dostawki (kg)	7

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

CE VITEA CARE

DODTAKI I OPCJE

wózki Meyra / Vitea Care *w zależności od modelu*



***Siedzisko** standardowe*
kod 738/737



Oparcie pleców z napiętością pasami
kod 736



Siedzisko Ergostar
kod 961/24



Siedzisko Ergoseat
kod 948/949



Siedzisko Recaro



Podnóżek standardowy jednocześciowy
kod 93



Podnóżek z ręczną regulacją kąta, podnóżek dzielony
kod 92



Podnóżek z elektryczną regulacją kąta
kod 86



Stoipień podnóżka centralny



Winda
kod 27



Regulacja kąta nachylenia oparcia
kod 25



Regulacja kąta nachylenia siedziska
kod 118



Panel sterujący VR2
kod 408



Panel sterujący R-NET
kod 415



Panel sterujący R-NET z wyświetlaczem LCD
kod 416



Panel sterujący R-NET z wyświetlaczem LCD, bluetooth, IR, czujnik zmierzchu
kod 398



Boczek i podłokietnik standardowy
kod 106



Podłokietnik wydłużony
kod 21



Podłokietnik wgłębiony
kod 4960



Podłokietnik profilowany dla Hemiplegików
kod 702/415



Moduł OMNI
kod 839



Sterowanie brodą odchylanie ręcznie lub elektrycznie
kod 702/415



Sterowanie dla opiekuna
kod 4789



Touchdrive sterowanie palcem
kod 702/415

DODTAKI I OPCJE

wózki Meyra / Vitea Care *w zależności od modelu*



Końcówka joisticka- grzybek
kod 4589



Końcówka joisticka



Końcówka joisticka
kod 556



Końcówka joisticka



Końcówka joisticka
kod 734



Końcówka joisticka- piłka twarda
4590



Końcówka joisticka- młoteczek
kod 4591



Uchwyt na kule
kod 970



Uchwyt na telefon
kod 782



Peloty boczne
Ergoseat Pro



Pas biodrowy
kod 833



Zagłówek do Ergoseat
kod 913



Poduszka zwężająca siedzisko
kod 959



Klik krokowy twardy
kod 590




Klin krokowy miękki z poduszką siedziska
kod DK-2



Śpiwór
kod 3075902



Pasy odwodzące nogi DK-1



Kamizelka stabilizująca
kod OD-6



Pas 4-ro punktowy
kod OD-7



Ocieplacz na nogi
kod DW-10



Stolik mocowany na podłokietniki
kod 930



Peloty boczne
kod 954/957

NASI PRZEDSTAWICIELE

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Dyrektor handlowy
Marcin Hałas
tel. 603 896 799
e-mail: mhalas@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE
Rafał Piechocki
tel. 609 112 731
e-mail: rpiechocki@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Bronikowski
tel. 609 112 596
e-mail: gbronikowski@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, PODLASKIE
Artur Szustek
tel. 607 877 108
e-mail: aszustek@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE
Dariusz Kowalczyk
tel. 663 903 414
e-mail: dkowalczyk@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE
Marcin Schiller
tel. 609 114 513
e-mail: mschiller@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE
Krystian Zamojski
tel. 697 068 605
e-mail: kzamojski@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Damian Surlej
tel. 695 120 381
e-mail: dsurlej@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE, ŚLĄSKIE
Anna Figura
tel. 695 120 416
e-mail: afigura@mdh.pl

MEYRA
Manager Marki Meyra
Piotr Szarliński
tel. 502 278 534
e-mail: pszarlinski@meyra.com.pl